

# CDS SERIES



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY





Siebschaufel mit Rotoren entwickelt für hohe Produktivität auf nassem Boden. Die Schaufel eignet sich aufgrund ihrer einfachen Anwendung ideal zum Sieben / Zerkleinern / Recyceln verschiedener Materialarten (nass / trocken, leicht / hart, abrasiv).

## PLUSPUNKTE

- Keine Entwässerung erforderlich
- Zentralschmierung
- Leichte und relativ anspruchslose Wartung
- Kettentrieb
- Innenschaber serienmäßig
- Motoren, Ventile und Hydraulikleitungen sind innerhalb des Löffelkorpus geschützt

## WELLEN-KIT



### Sieb-Kit

Sieben trockener Erde, feuchter Erde, Bauschutt, Kohle, Bodenbelüftung, Torf, Kompostierung, Kanalisation, Gipsplatte. Einstellung: 16 / 25 / 40 / 60 mm



### Brech-Kit mittel - leicht

Zerkleinerung von Holzabfälle und Blättern, von Gipsplatten, Kompostierung, Leichtbeton. Einstellung: 16 / 25 / 40 / 60 mm



### Brech-Kit mittel - schwer

Zerkleinerung von Asphalt, Ziegelsteine, Gipsplatten, Kohle, Kompostierung, Glas, städtischer Abfälle. Einstellung: 16 / 25 / 40 / 60 mm



Kanalisationen / Tiefbau



Abrissarbeiten



Hochbau



Tunnel / Geschlossene Räume



Pflege von Grünflächen - Land- / Forstwirtschaft



Recycling



Steinbrüche / Bergwerke



Straßenbau

## ZUBEHÖR

- Zahnsatz
- Automatisches Rotationsumkehrventil bei Stau
- Schaber hinten
- Voreinstellung für Kompaktlader / Radlader / Teleskoplader

DATENBLATT		CDS 06	CDS 07	CDS 09	CDS 12	CDS 15	CDS 18
<b>Bagger</b>	ton	≥1 <3	≥3 <6	≥6 <10	≥10 <15	≥15 <23	≥23 <30
<b>Mundbreite</b>	mm	600	750	900	1200	1500	1800
<b>Gewicht</b>	Kg	150	310	600	1370	2130	2880
<b>Ladekapazität</b>	m <sup>3</sup>	0,15	0,33	0,60	1,10	1,40	2,00
<b>Siebbereich</b>	m <sup>2</sup>	0,22	0,30	0,50	1,00	1,35	2,16
<b>Druck</b>	bar	200	200	200	250	250	300
<b>Öfluss</b>	l/min	20/30	20/30	40/60	80/100	80/150	120/200
<b>Rotoren</b>	n.	2	2	3	3	3	4
<b>Motor</b>	n.	1	1	1	2	2	2
<b>Abmessungen</b>	B x T x H	800 x 520 x 700	900 x 520 x 700	1150 x 750 x 1100	1100 x 1600 x 1380	1520 x 1780 x 1500	1800 x 2200 x 1800

BRECH- / SIEBGRÖSSEN VON 16 BIS 60 mm.

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.